

ОЗДВ-РИОС



Технические характеристики

Производительность О ₃ , г/ч	1,5 ... 8,5
Режим 1	1,45 ± 0,45
Режим 2	2,85 ± 0,85
Режим 3	4,30 ± 1,30
Режим 4	5,70 ± 1,70
Режим 5	7,15 ± 2,15
Режим 6	8,55 ± 2,55
Время генерирования озона, мин.	12
Объём помещения, м ³	до 200
Масса, кг	2,5
Габаритные размеры, мм	350x280x160
Энергопотребление, Вт	100
Гарантия	3 года
Срок службы	10 лет

Область применения

- Дезинфекция воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений:
 - операционные,
 - перевязочные,
 - процедурные кабинеты;
 - аптеки,
- Фармацевтическая промышленность.
- Пищевая промышленность.
- Предприятия общественного питания.
- Спортивные залы.
- Гостиницы.
- Жилые, офисные, производственные и т.п. помещения.

Аппарат имеет шесть режимов работы, может эксплуатироваться как в настольном, так и настенном положении, Элементы управления и контроля озонатора размещены на корпусе. Все временные параметры фиксированы и контролируются с помощью светодиодной индикации. Все стадии процесса дезинфекции озонатор обрабатывает в автоматическом режиме.